


G 3/8 F - G 3/8 F



Flexible HP AVANTEAM

Flexible HP SUPER bleu diam 08 FBSP 3/8 x 2

Ref. 176106

Ce flexible HP bleu, renforcé de deux tresses en acier, est conçu pour une utilisation dans les milieux alimentaires où une résistance accrue aux corps gras est nécessaire. Il est équipé de deux raccords à visser manuels pour une installation facile et sans outils. Ce flexible peut être utilisé avec de l'eau froide ou chaude jusqu'à une température de 150°C, ce qui le rend polyvalent pour une large gamme d'applications. De plus, sa souplesse le rend moins fragile à l'écrasement.

Avantages:

- Résistant aux corps gras
- Utilisation avec de l'eau froide ou chaude
- Souple et résistant à l'écrasement
- Raccords à visser manuels pour une installation facile sans outils

Données techniques		
Pression max	Bar (Bar)	400
Diamètre intérieur flexible	Centimètres (CM)	0.8
Débit d'eau	Litres/heure (l/h)	1300
Type de matière		Caoutchouc, acier
Température d'utilisation max avec eau chaude	°C (°C)	150
Longueur de flexible HP	Mètres (M)	10/15/20
Raccord entrée HP (type-diamètre)		G 3/8 F
Raccord sortie HP (type-diamètre)		G 3/8 F
Poids	Kilogrammes (Kg)	6.75